

**„СТРОЙСНАБ БГ“ ООД**  
**Декларация за характеристики на строителния**  
**продукт № СтС ID 900600HI**

*Долуподписаният Георги Иванов Георгиев,*  
*в качеството си на управител на „Стройснаб“ ООД - 6100 Казанлък, „Южна Индустриална зона „ – Сграда*  
*„Индустриал партс“, п.к. 24*

**Декларирам, на собствена отговорност:**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ВОДОМЕРНА ШАХТА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) , изработена чрез ротационно леење правоъгълна 900 mm x 600 mm и дълбочина h 800 mm ID 900600HI модел ХИДРОБОКС**

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт: **НАЦИОНАЛЕН НОРМАТИВЕН АКТ:**

- **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, приложение III**
- **Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № РД-02-20-1, издадена от МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България(ДВ, бр. 14 от 20.02. 2015 г.)**

**СТАНДАРТИ:**

- **БДС EN 13598-2:2020 - Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни камери**
- **БДС EN 476:2020- Общи изисквания за елементи, използвани в тръбопроводи за канализационни системи**
- **БДС EN 1253-2:2015 - Водоприемници за сгради. Част 2: Покривни и подови водоприемници без хидравличен затвор**
- **БДС EN ISO 3126:2005 - Пластмасови тръбопроводни системи. Пластмасови елементи. Определяне на размери (ISO 3126:2005)**
- **БДС EN 14982+A1:2010 - Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Термопластични шахти или отдушници за ревизионни отвори и шахти. Определяне на напречна коравина**
- **БДС EN ISO 19069-2:2016 - Пластмаси. Полипропилен (PP) за формуване и екструзия. Част 2: Подготовка на пробни тела за изпитване и определяне на свойствата (ISO 19069-2:2016)**
- **БДС EN 681-1+A1+A2+AC+A3:2006 - Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Предназначени за употреба в пешеходни зони или зони с трафик на автомобили, извън конструкцията на сгради като подземни шахти и ревизионни камери, предназначени за безнапорни отводнителни и канализационни системи, до максимална дълбочина от 6 метра от земната повърхност до долният край на наклона при дъното на основната камера и произведени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), полипропилен с минерални модификатори (PP-MD), или полиетилен (PE)**

**Съгласно приложената спецификация, неразделна част от настоящата декларация**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**Хидрогео Системи ЕООД гр. София, р-н Витоша, ул. Ралевица №86**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

**"Стройснаб БГ" ООД- 6100 Казанлък, „Южна Индустриална зона „ – Сграда „Индустриал партс“, п.к. 24**

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**Неприложимо**

**Приложими:**

*(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))*

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

**Материал : полипропилен**

| Съществени характеристики                                                      | Показатели                                                                                                                                                                             | Хармонизирана техническа спецификация                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Геометрични характеристики:                                                    | Ном. размери съгл. БДС EN 476:2020<br>Табл.1                                                                                                                                           | БДС EN 13598-2:2020 параграф 7<br>БДС EN ISO 3126:2005<br>БДС EN 476:2020 Табл.1 |
| Устойчивост на вертикално натоваване:                                          |                                                                                                       | БДС EN 13598-2:2020 параграф 8<br>БДС EN 1253-2:2015 параграф 4                  |
| Коравина на пръстена на удължителя и телескопичните части (KN/m <sup>2</sup> ) | <b>SN ≥ 2 kN/m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                         | БДС EN 13598-2:2020 параграф 8<br>Таблица 7<br>БДС EN 14982+A1:2010              |
| Структурна цялост на базата                                                    | Без пукнатини . Прогнозирано 50-годишно верг. отклонение H на диаметъра на основния канал ≤ 5 %;<br>Прогнозирано 50-годишно хоризо. отклонение W на диаметъра на основния канал ≤ 10 % | БДС EN 13598-2:2020 параграф 8<br>Таблица 6<br>БДС EN 13598-2:2020 Прилож. ББ    |
| Устойчивост на удар на базата                                                  | Без пукнатини или други повреди, нарушаващи функцията на основата.                                                                                                                     | БДС EN 13598-2:2020 параграф 8<br>Таблица 6<br>БДС EN 13598-2:2020 Прилож. В     |
| Якост на удар (тест за падане) на базата                                       | Без пукнатини или други повреди, нарушаващи функцията на основата.                                                                                                                     | БДС EN 13598-2:2020 параграф 8<br>Таблица 6<br>ISO 13268                         |

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 НК.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

гр. Казанлък, 2025 г.

(място и дата на издаване)

Георги Георгиев, Управител  
(име, длъжност)

(подпис и печат)

