

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**23 – НУРВСПСРБ – VR – 071 – 107**

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

**Многослойни тръби от полипропилен статистически съполимер със
среден слой, усилен със стъклени влакна (PP-R/ PP-R-GF/PP-R)
Търговска марка "VALDuootherm"**

Предназначени за инсталации в сгради за топла и студена вода
с размери, работно налягане и оценени характеристики на строителния продукт
в съответствие с националните изисквания,
дадени в Приложение № 1 към сертификата,

пуснат на пазара от
Valrom Industrie S.R.L.
28 Preciziei str, sector 6, Букурещ, Румъния

и произвеждан в
Valrom Industrie S.R.L.,
28 Preciziei str, sector 6, Букурещ, Румъния

Този сертификат удостоверява, че характеристиките на продукта са оценени съгласно

БДС EN ISO 21003-2:2008
БДС EN ISO 21003-2:2008/ NA:2014

и съответстват на националните изисквания, определени в
точка 19 от Приложение № 2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
изм. и доп. със Заповед № 02-14-590/05.07.2017 г.

Сертификатът е издаден за първи път на **24.03.2023 г.**, предишен сертификат за съответствие № **23 – НУРВСПСРБ – VR – 029 - 39/24.03.2023 г.**, преиздаден на **08.07.2026 г.** и остава валиден до **23.03.2029 г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място на издаване: гр. София
Дата: 08.07.2026 г.

Управител:
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA STANDART

Този сертификат включва 1 бр. приложение от 1 страница, което е неразделна част от него.

Приложение №1

към Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – VR – 071 – 107

издаден на 08.07.2026 г. с валидност до 23.03.2029 г.

1. Размери и работно налягане

Вид	Клас	Работно налягане PN [bar]	Номинален диаметър, DN [mm]
Тръба (S 2.5)	1	10	20 ÷ 110
	2	8	20 ÷ 110
	5	6	20 ÷ 110
Тръба (S 3.2)	1	8	20 ÷ 110
	2	6	20 ÷ 110
	5	6	20 ÷ 110

2. Оценени характеристики в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид	Съгласно БДС EN ISO 21003-2:2008 т. 6.1.
Геометрични характеристики, mm	Спрямо класа на приложение Съгласно БДС EN ISO 21003-2:2008
Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане (95 °C, 165 h)	≥ 165h без разрушаване Съгласно БДС EN ISO 21003-2:2008

BULAQUA STANDART

Място на издаване: гр. София
Дата: 08.07.2026 г.Управител:
(инж. Александър Маринчев)