

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**23 – НУРВСПСРБ – VR – 058 - 91**

Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

Тръби от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)
търговска марка "VALPlast by VALROM"

ТРЪБИ СЪС СЛОЖНО СТРУКТУРИРАНА КОНСТРУКЦИЯ НА СТЕНАТА, С ГЛАДКА
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ
Система тип „А”

Предназначени за безнапорно подземно отводняване и канализация в и извън конструкцията на сгради. Произведени от PVC-U, в асортимент, напречна коравина и размери, в съответствие с националните изисквания, дадени в Приложение №1 към сертификата

пуснат на пазара от
Valrom Industrie S.R.L.
28 Preciaziei str, sector 6, Bucharest, Romania

и произвеждан в
Valrom Industrie S.R.L.
28 Preciaziei str, sector 6, Bucharest, Romania

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 13476-2:2018+A1:2020
БДС EN 13476-2:2018+A1:2020/ NA:2021

*и точка 11 от Приложение № 2 към т.2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден за първи път на **01.06.2021г.**, преиздаден на **12.11.2025 г.**, заменя Сертификат за съответствие № **23 – НУРВСПСРБ – VR – 045 – 67/14.06.2024** и остава валиден до **13.06.2027г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място на издаване: гр. София
Дата: 12.11.2025 г.

Управител:
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA STANDART

Този сертификат включва 1 бр. приложение от 1 страница, което е неразделна част от него.

Приложение №1

към Сертификат за съответствие № 23 – НУРВСПСРБ – VR – 058 - 91

издаден на 12.11.2025 г. с валидност до 13.06.2027 г.

1. Асортимент, напречна коравина и размери

Номинални размери DN, mm	Напречна коравина SN, kN/m ²	SDR
$110 \leq DN/OD \leq 630$	2	51
$110 \leq DN/OD \leq 630$	4	41
$110 \leq DN/OD \leq 630$	8	34

2. Оценени характеристики в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Външен вид и цвят	Съгласно БДС EN 13476-1:2018, т.6
Геометрични характеристики, mm: - среден външен диаметър, DN/OD - среден вътрешен диаметър, DN/ID	Съгласно БДС EN 13476-2:2018+A1:2020 Таблицы 5, 6 и 7 и т.7.2.
Якост на удар при 0 °C (метод по часовниковата стрелка)	TIR ≤ 10 % % на разрушени пробни тела Съгласно БДС EN 13476-2:2018+A1:2020
Напречна коравина SN, kN/m ²	≥ от съответния SN Съгласно БДС EN 13476-2:2018+A1:2020
Напречна гъвкавост, kN	Съгласно БДС EN 13476-2:2018+A1:2020 т. 9.1.2
Надлъжно свиване, %	≤ 5% По тръбите не трябва да се появяват разслоявания, пукнатини, мехури и шупли Съгласно БДС EN 13476-2:2018+A1:2020

Място на издаване: гр. София
Дата: 12.11.2025 г.Управител:
(инж. Александър Маринчев)

BULAQUA STANDART